2K-Split CN

Informacja o produkcie / Technical Specification

Nazwa produktu: **2K-Split CN**

2-składnikowy kit z zawartością żywicy fenolowej, odprowadza ładunki elektryczne

Kolor: **składnik A (brązowy)**
składnik B (czarny)
mieszanina A + B (czarny)

Opis produktu:

2K-Split CN jest 2-składnikowym kitem utwardzanym na zimno, na bazie żywicy syntetycznej składającym się z żywicy rezolowo-fenolowej o wysokiej odporności chemicznej i termicznej, z zawartością specjalnych wypełniaczy na bazie węgla.

Przykłady zastosowania:

2K-Split CN nadaje się do fugowania i układania płyt i bloczków z ceramiki lub węgla, do zastosowania w strukturach pionowych i poziomych, np.:

- wykonanie poszyć lub wykładzin, które wykazują odporność chemiczną, termiczną lub mechaniczną.

2K-Split CN ma następujące zalety:

- Doskonała przyczepność do bloczków węglowych i substratów ceramicznych
- Bardzo wysoka odporność na działanie substancji chemicznych, szczególnie na działanie kwasów, rozpuszczalników i słabo utleniających substancji chemicznych
- **2K-Split CN** przewodzi prąd i nadaje się do wykonywania okładzin podłogowych odprowadzających ładunki elektryczne
- Wysoka odporność na zapadanie się
- Proste zastosowanie w procesach układania, fugowania i mieszania
- Duża wytrzymałość mechaniczna
- **2K-Split CN** nadaje się do obudów, gdzie wymagane jest naprężenie wstępne

Product Name: 2K-Split CN

Dual component phenolic resin putty, conductive

Colour: **Component A (brown)**
Component B (black)
Mixture A + B (black)

Product description:

2K-Split CN is dual component cold-hardened synthetic resin putty, based on chemically and thermally stable resole phenolic resin with special fillers based on carbon.

Application examples:

2K-Split CN suitable for grouting and laying of plates, carbon or ceramic-based stones for horizontal and vertical applications, such as

- For the production of chemically, thermally or mechanically resistant coatings or linings

2K-Split CN has the following advantages:

- Excellent adhesion to carbon bricks and ceramic substrates
- Excellent chemical resistance, especially to acids, solvents and against weak oxidizing chemicals
- **2K-Split CN** is electrically conductive and suitable for the production of electric conductive floor coverings
- High Sag
- Easy handling for placed, displaced or pointed
- High mechanical resistance
- **2K-Split CN** suitable for linings in which bias has to be achieved

2K-Split CN standardowa konstrukcja wykonanej renowacji **2K-Split CN standard Rehabilitation System**



Powyższe informacje o produkcie oraz parametry bazują na stanie wiedzy, jaką dziś posiadamy. Nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu i nie są prawnie obowiązujące. Zastrzega się możliwość zmian uwarunkowanych technicznie.
Rewizja: 23.05.2016