K-Bond 2

Informacja o produkcie / Technical Specification

Nazwa produktu: K-Bond 2

Klej 2-składnikowy do gumy twardej

Kolor: składnik A (jasnoszary)
składnik B (czarny)
mieszanka A + B (szarawy)

Opis produktu:

K-Bond 2 jest systemem klejenia, który stosuje się do zwulkanizowanych płyt wykładziny gumowej.

K-Bond 2 jest 2-składnikowym systemem na bazie żywicy epoksydowej, ze specjalnym pigmentem, bez rozpuszczalnika; odznacza się dobrym przyleganiem do stali i twardej gumy.

K-Bond 2 znajduje zastosowanie przede wszystkim do klejenia zwulkanizowanych płyt wykładziny gumowej na powierzchni kołnierzy.

K-Bond 2 można bezpośrednio nakładać na podłoże bez konieczności jego gruntowania.

Obszary zastosowania:

K-Bond 2 2 jest stosowany tam, gdzie zwulkanizowane płyty wykładziny gumowej lub inne płyty występują w większej ilości i wymagane jest skomplikowane zabezpieczenie antykorozyjne, np:

- w przemyśle chemicznym
- w przemyśle energetycznym
- silosy do przechowywania produktów
- rurociągi
- zbiorniki magazynowe
- zbiorniki procesowe
- we wszystkich powierzchniach pokrytych gumą, np:
  - powierzchnie kołnierzy
  - miejsca napraw
  - podwójne pokrycie gumą

K-Bond 2 ma następujące zalety:

- Bardzo dobre właściwości chemiczne, termiczne i mechaniczne
- Dobra odporność na działanie substancji chemicznych znajdujących się w mediach zawierających wodę i rozpuszczalniki, kwasy ługi i sole
- Łatwa aplikacja

Product Name: **K-Bond 2**

Dual component Hard rubber adhesive

Colour: Component A (light grey)
Component B (black)
Mixture A + B (greyish)

Product description:

K-Bond 2 is an adhesive system for vulcanized hard rubber lining plates.

K-Bond 2 is a specially pigmented, solvent free, dual component epoxy resin system with a good adhesion to steel and hard rubber.

K-Bond 2 is mainly used for bonding vulcanized rubber plates on flange areas.

K-Bond 2 can be applied directly onto the substrate without a primer.

Application examples:

K-Bond 2 is used, where a spreading of vulcanized hard rubber plates or other plates in heavy corrosion protection,
for example

- In chemical industry
- In power industry
- Product silos
- Pipelines
- Storage tanks
- Process vessels
- All hard rubber coating, for example
  - Flange areas
  - Repair places
  - Double gumming

K-Bond 2 has the following advantages:

Very good chemical, thermal and mechanical properties
- Good chemical resistance to many aqueous and solvent based media, acids, bases and salts
- Easy application

Powyższe informacje o produkcie oraz parametry bazują na stanie wiedzy, jaki dziś posiadamy. Nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu i nie są prawnie obowiązujące. Zastrzega się możliwość zmian uwarunkowanych technicznie.
Stan na.01.2013