# K-Butyl 22 CB

## Informacja o produkcie / Technical Specification

**Nazwa produktu: K-Butyl 22 CB**

**Zwulkanizowana uprzednio miękka wykładzina gumowa z bromobutylu (BIIR) z warstwą łączącą CB (COLD-BONDING)**
**Kolor: warstwa wierzchnia: czarna**
**warstwa klejona: szara**

**Opis produktu:**

**K-Butyl 22 CB** jest rodzajem wstępnie zwulkanizowanej powłoki gumowej zawierającej kauczuk bromobutylowy (BIIR) ze specjalną warstwą łączącą CB do konfekcjonowania w systemie wulkanizacji na zimno (COLD-BOONDING). Zwulkanizowana warstwa gumowa zawierająca bromobutyl odpowiada sprawdzonemu samowulkanizującemu się systemowi powłok gumowych z kauczukiem bromobutylowym BIIR **K-Butyl 22**.
Warstwa CB w **K-Butyl 22 CB** jest zabarwiona na kolor jasnoszary dla odróżnienia od czarnej warstwy kauczuku bromobutylowego BIIR.
**K-Butyl 22 CB** można przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wymaga schładzania w czasie magazynowania i obróbki.

**Przykłady zastosowania:**

Użycie **K-Butyl 22 CB** jest wymagane do kładzenia powłok gumowych na dużych powierzchniach, gdzie wulkanizacja nie jest konieczna, a tym samym zaraz po wykonaniu powierzchnie mogą być użytkowane. **K-Butyl 22 CB** nadaje się do konserwacji, utrzymania i naprawy powłok z gumy miękkiej i twardej. Stosowany jest tam, gdzie ze względu na wymagany czas wulkanizacji systemy samowulkanizujące się nie mogą być stosowane, np.

- w przemyśle chemicznym, oczyszczalniach ścieków, instalacjach odsiarczania spalin (płuczki / kanały spalinowe, wloty gazu surowego), uzdatnianie rud, zbiorniki magazynowe i procesowe, zbiorniki do zagęszczania, produkty na bazie kwasu fosforowego itd.

**K-Butyl 22 CB budowa standardowej wykładziny gumowej**

**Product Name: K-Butyl 22 CB**

**Pre-vulcanised Bromobutyl soft rubber lining (BIIR) with CB connecting layer (COLD-BONDING)**

**Colour: Top layer: black**
**Adhesive layer: grey**

**Product description:**


**K-Butyl 22 CB** is a pre-vulcanised bromobutyl (BIIR)-rubber quality with a special CB connecting layer for the cold-vulcanised (cold-bonding) fabrication. The vulcanised bromobutyl rubber layer meets the proven, self-vulcanising BIIR rubber system **K-Butyl 22.**
The CB layer in **K-Butyl 22 CB** is light gray colored for visual distinction of the black-bromobutyl BIIR layer.
**K-Butyl 22 CB** can be stored at room temperature and does not require refrigeration during storage and processing.

**Application examples:**

With **K-Butyl 22 CB** require large surfaces rubber linings no vulcanization and thus can be put directly into operation.
**K-Butyl 22 CB** is suitable for the maintenance, overhaul and repair of hard- and soft rubber systems, and is used where self-vulcanising systems due to the required vulcanisation duration cannot be applied, for example

- In Chemical industry, in wastewater plants, in flue gas desulphurisation plants (scrubbers/flue gas ducts/clean gas inlet pipes), Storage- and process tanks, Ore Processing, thickener, Phosphoric acid production, etc

**K-Butyl 22 CB standard Rubbering structure**




Powyższe informacje o produkcie oraz parametry bazują na stanie wiedzy, jaki dziś posiadamy. Nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu i nie są prawnie obowiązujące. Zastrzega się możliwość zmian uwarunkowanych technicznie..

Stan na.01.2013