K-Cor AS

Informacja o produkcie / Technical Specification

Nazwa produktu: **K-Cor AS**

Antyadhezyjna powłoka na bazie żywicy poliuretanowej

Kolor: składnik A (brązowy)
składnik B (bezbarwny)

Opis produktu:

K-Cor AS jest zapobiegającą przyleganiu warstwą zewnętrzną (topcoat) na bazie wysoko reaktywnego płynnego tworzywa sztucznego do pokrywania powłok gumowych oraz do ochrony powierzchni metalowych i betonowych.
Dzięki strukturze i powierzchni **K-Cor AS** spełnia funkcję ochronną dla np. samowulkanizujących powłok gumowych, które są narażone na czynniki chemicznie już przed całkowitą wulkanizacją. Do powierzchni zbliżonych do lakierowanych nie przywierają żadne narosty. Grubość warstwy jest zależna od zastosowania i wynosi od 0,1 do 0,3 mm.

Przykłady zastosowania:

K-Cor AS może być stosowany jako warstwa sczepna pomiędzy warstwą pokrywającą a podłożem.

K-Cor AS jest stosowany jako elastyczny podkład do powłok wykonanych na bazie poliuretanu.

K-Cor AS posiada następujące zalety:

- **K-Cor AS** ma stałą elastyczność i jest odporny na zużycie
- **K-Cor AS** posiada nadzwyczaj gładką powierzchnię, która wykazuje własności antyadhezyjne
- **K-Cor AS** gwarantuje stałą ochronę
- wysoka odporność chemiczna
- Bardzo dobre przyleganie do powłok gumowych
- Wysoka elastyczność
- Prosty sposób zastosowania i posługiwania się produktem
- Możliwość nakładania pędzlem

Product Name: K-Cor AS

Non stick sealing based on polyurethane resin

Colour: Component A (brown)
Component B (colorless)

Product description:

K-Cor AS is a non-stick top coat based on a highly reactive liquid resin for sealing rubber coatings and to protect metal and concrete surfaces.

K-Cor AS has a smooth surface and protects self-vulcanizing rubber linings, which are already chemically claimed before the complete vulcanization. On paint-like surfaces adhere no caking.

The layer thickness of **K-Cor AS** depending on application: 0,1 to 0,3 mm.

Application examples:


K-Cor AS can be used as an adhesive bridge between a coating and the substrate.

K-Cor AS is used as elastic primer for coatings based on polyurethane.

K-Cor AS has the following advantages:

- **K-Cor AS** is permanently elastic and wear resistant
- **K-Cor AS** has an extraordinary smooth and adhesive surface
- **K-Cor AS** ensures a permanent protection
- High chemical resistance
- Very good adhesion to rubber linings
- High elasticity
- Ease of processing and handling
- Can be applied by brush

Standardowa struktura powłoki gumowej K-Cor AS



K-Cor AS standard coating structure

Powyższe informacje o produkcie oraz parametry bazują na stanie wiedzy, jaką dziś posiadamy. Nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu i nie są prawnie obowiązujące. Zastrzega się możliwość zmian uwarunkowanych technicznie.

Stan na.01.2013